

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 911/912	Jusqu'à 1968								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
Taille des jantes 15 pouces	6Jx15	36	AV/AR	185/70 R15 89V	Michelin XWX <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	++	++	911, tous les modèles jusqu'à 1968
					Fulda Y - 2000	N0	+	++	
	6Jx15	36	AV/AR	195/65 R15 91V	Pirelli P6000 <sup>2)</sup>	N1	++	+	911, mod. '65-'67
					Goodyear Excellence	N0	+	++	911S, mod. '67 et '68
					Fulda Carat Progresso	N0	+	++	911 L et T, mod. '68
					Dunlop SP Sport Fast Response	N0	++	++	912, mod. '66-'68

Type 911	A partir de 1969								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
Taille des jantes 15 pouces	6Jx15	36	Essieu AV	195/65 R15 94W	Pirelli P 6000 <sup>2)</sup>	N1	++	+	911, à partir du mod. '69
	7Jx15	23,3	Essieu AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000 <sup>2)</sup>	N1	++	+	
Taille des jantes 16 pouces	6Jx16	36	Essieu AV	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	911, à partir du mod. '69
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MXX3	N2	++	++	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	7Jx16	23,3	Essieu AR	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MXX3	N2	++	++	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	6Jx16	36	Essieu AV	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	911, à partir du mod. '69
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MXX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	7Jx16	23,3	Essieu AR	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MXX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	

Type 911	Turbo (930)								
Taille des jantes 16 pouces	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
	7Jx16	23,3	Essieu AV	205/55 R16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	911 Turbo (mod. '75-'89)
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	++	911 Carrera "Turbo Look"
					Continental ContiSportContact	N1	++	+++	(mod. '85-'86)
					Michelin MXX3	N2	+	+	
	8Jx16	10,6	Essieu AR	225/50 R16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	+++	
					Michelin MXX3	N2	+	+	
	7Jx16	23,3	Essieu AV	205/55 ZR16	Michelin MXX3	N2	++	++	911 Turbo (mod. '75-'89)
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	911 Carrera "Turbo Look"
	9Jx16	15	Essieu AR	245/45 ZR16	Michelin MXX3	N2	++	++	(mod. '85-'86)
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	

0 = satisfaisant; + = bien;  
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :  
V= 240 km/h  
W= 270 km/h

<sup>1)</sup> Il existe seulement une seule variante pour ce pneumatique qui ne possède pas d'indice de spécification. Cependant le pneumatique correspond entièrement aux exigences spécifiques Porsche et il est donc homologué en conséquence.

<sup>2)</sup> Indice de vitesse/ indice de charge 91W

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos des jantes / pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 914	Jusqu'à 1968								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
Taille des jantes 15 pouces	6Jx15	36	AV/AR	185/70 R15 98V	Michelin XWX <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	++	++	914, 914/6
					Fulda Y - 2000	N0	+	++	
	6Jx15	36	AV/AR	195/65 R15 91V	Pirelli P 6000 <sup>2)</sup>	N1	++	+	914
					Goodyear Excellence	N0	+	++	914/6, mod. '70-'72
					Fulda Carat Progresso	N0	+	++	
					Dunlop SP Sport Fast Responce	N0	++	++	
	6Jx15	36	Essieu AV	195/65 R15 94W	Pirelli P 6000 <sup>2)</sup>	N1	++	+	914/6, mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	Essieu AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000 <sup>2)</sup>	N1	++	+	

0 = satisfaisant; + = bien;  
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :  
V= 240 km/h  
W= 270 km/h

<sup>1)</sup> Il existe seulement une seule variante pour ce pneumatique qui ne possède pas d'indice de spécification. Cependant le pneumatique correspond entièrement aux exigences spécifiques Porsche et il est donc homologué en conséquence.

<sup>2)</sup> Indice de vitesse/ indice de charge 91W

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos des jantes / pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 924									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
Taille des jantes 15 pouces	6Jx15	36	AV/AR	185/70 R15 89V	Michelin XWX <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	++	++	924, mod. '76-'85
					Fulda Y - 2000	N0	+	++	924 S, mod. '86-'88
									924 Turbo, mod. '79-'82
									924 Carrera GT, mod. '81
	7Jx15	23,3	AV/AR	195/65 R15 91V	Pirelli P 6000 <sup>2)</sup>	N1	++	+	924, mod. '76-'85
					Goodyear Excellence	N0	+	++	924 S, mod. '86-'88
					Fulda Carat Progresso	N0	+	+++	924 Turbo, mod. '79-'82
					Dunlop SP Sport Fast Response	N0	++	++	924 Carrera GT, mod. '81
	7Jx15	23,3	AV/AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000 <sup>2)</sup>	N1	++	+	924 Turbo, mod. '79-'82
									924 Carrera GT, mod. '81
Taille des jantes 16 pouces	6Jx16	52,3/ 53	AV/AR	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	924 Turbo, mod. '79-'82
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	924 S, mod. '86-'88
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MXX3	N2	++	++	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	6Jx16	52,3/ 53	Essieu AV	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	924 Turbo, mod. '79-'82
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	924 S, mod. '86-'88
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MXX3	N2	++	++	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	7Jx16	52,3/ 55	Essieu AR	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MXX3	N2	++	++	
				Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++		

0 = satisfaisant; + = bien;  
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :  
V= 240 km/h  
W= 270 km/h

<sup>1)</sup> Il existe seulement une seule variante pour ce pneumatique qui ne possède pas d'indice de spécification. Cependant le pneumatique correspond entièrement aux exigences spécifiques Porsche et il est donc homologué en conséquence.

<sup>2)</sup> Indice de vitesse/ indice de charge 91W

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos des jantes / pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 928									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
Taille des jantes 16 pouces	7Jx16	65	AV/AR	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	928, mod. '78-'82
					Bridgestone Expedia S-01	N2	0	+	928 S, mod. '80-'86
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	+++	
					Michelin MXX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++	
	7Jx16	65	Essieu AV	225/50 ZR16	Michelin MXX3	N2	+++	++	928 GT jusqu'à '92
					Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	928 S4, CS, GT '89
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
	8Jx16	52,3	Essieu AR	245/45 ZR16	Michelin MXX3	N2	+++	++	
					Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
Taille des jantes 17 pouces	7,5 Jx17	65	Essieu AV	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	928 S4, CS, GT '89, GTS
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	
	9Jx17	55	Essieu AR	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	

0 = satisfaisant; + = bien;  
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos des jantes / pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

## Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 944									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
Taille des jantes 16 pouces	7Jx16	23,3	AV/AR	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	944, mod. '82-'86
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
					Michelin MX3	N2	+	+++	
	7Jx16	23,3	Essieu AV	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	944, mod. '82-'86
					Bridgestone Expeda S-02	N3	++	+	944 Turbo, mod. '85-'86
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	8Jx16	23,3	Essieu AR	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	
					Bridgestone Expeda S-02	N3	++	+	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	7Jx16	52,3/ 55	Essieu AV	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	944, mod. '87-'89
					Bridgestone Expeda S-02	N3	++	+	944 S, mod. '87-'88
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	944 S2 mod. '89-'91
					Michelin MX3	N2	+	+	944 Turbo, mod. '87-'91
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	8Jx16	52,3/ 52	Essieu AR	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	
					Bridgestone Expeda S-02	N3	++	+	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	7Jx16	65	Essieu AV	225/50 ZR16	Michelin MX3	N2	+++	++	944 Turbo S
					Bridgestone Expeda S-01	N2	++	++	944 S2 Châssis R01
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin MX3	N2	+++	++	
	9Jx16	60	Essieu AR	245/45 ZR16	Bridgestone Expeda S-01	N2	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	
Taille des jantes 17 pouces	7,5 Jx17	65	Essieu AV	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	944, mod. '87-'89
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	944 S mod. '87-'88
	9Jx17	55	Essieu AR	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	944 S2 mod. '89-'91
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	944 Turbo, mod. '87-'91

0 = satisfaisant; + = bien;  
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos des jantes / pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

## Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 959									
							Caractérisation		
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Chaussée sèche	Chaussée mouillée	Véhicules
Taille des jantes	8Jx17 DL		Essieu AV	235/45 ZR17	Bridgestone RE071	NO	+	+	959
17 pouces	10Jx17 DL		Essieu AR	255/40 VR17	Bridgestone RE071	NO	+	+	

0 = satisfaisant; + = bien;  
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos des jantes / pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 964												
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules			
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée				
Taille des jantes 16 pouces	6Jx16	52/ 52,3	Essieu AV	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	964 Carrera 2 mod. '90-'94			
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++	964 Carrera 4 mod. '89-'94			
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++	964 Carrera RS mod. '92			
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	964 Speedster mod. '93 et '94			
					Michelin MXX3	N2	+	++				
					Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++				
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++				
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++				
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++				
					Michelin MXX3	N2	+	++				
8Jx16	52/ 52,3	Essieu AR	225/50 ZR16	Michelin MXX3	N2	+	++	964 Carrera 2 mod. '90-'94				
				Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+	964 Carrera 4 mod. '89-'94				
				Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	964 Carrera RS mod. '92				
				Michelin MXX3	N2	+	++	964 Speedster mod. '93 et '94				
				Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+					
				Continental ContiSportContact	N1	+++	+++					
Taille des jantes 17 pouces	7Jx17	55	Essieu AV	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	964 Carrera 2 mod. '90-'94			
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++	964 Carrera 4 mod. '89-'94			
					Continental ContiSportContact2	N2	+++	+++	964 Carrera RS mod. '92			
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	++	964 Speedster mod. '93 et '94			
	8Jx17	52	Essieu AR	255/40 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+				
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++				
					Continental ContiSportContact2	N2	+++	+++				
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	++				
					Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	++	964 Carrera 2 mod. '90-'94			
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+	964 Carrera 4 mod. '89-'94			
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++	964 Carrera RS mod. '92			
					Continental ContiSportContact2	N2	++	+++	964 Speedster mod. '93 et '94			
				Michelin PilotSport PS2	N3	+++	+++					
				Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	++					
				Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+					
				Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++					
9Jx17	55	Essieu AR	255/40 ZR17	Continental ContiSportContact2	N2	++	+++					
				Michelin PilotSport PS2	N3	+++	+++					

Type 964	Turbo											
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules			
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée				
Taille des jantes 17 pouces	7Jx17	55	Essieu AV	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	++	964 Turbo mod. '91 et '92			
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+	964 Turbo S mod. '92			
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++	964 C2 "Turbo Look" '92-'93			
					Continental ContiSportContact2	N2	++	+++	964 C4 "Turbo Look" '93 et '94			
	9Jx17	55	Essieu AR	255/40 R17	Michelin PilotSport PS2	N3	+++	+++				
					Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	++				
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+				
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++				
					Continental ContiSportContact2	N2	++	+++				
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	+++				
8Jx17	52	Essieu AV	225/45 R17	Bridgestone S01	N0	+	+	964 Turbo mod. '91 et '92				
9,5Jx17 *)	68	Essieu AR	275/35 ZR17	Bridgestone S01	N0	+	+	964 Turbo S mod. '92				
								964 C2 "Turbo Look" '92-'93				
								964 C4 "Turbo Look" '93 et '94				
Taille des jantes 18 pouces	8Jx18	52	Essieu AV	225/40 ZR18	Pirelli P-Zero Zero	N4	++	+++	964 Turbo 3,6 mod. '93 et '94			
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	++	++				
					Continental ContiSportContact2	N2	++	++				
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++				
	10Jx18	65/ 61	Essieu AR	265/35 ZR18	Pirelli P-Zero Zero	N4	++	+++				
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	++	++				
					Continental ContiSportContact2	N2	++	++				
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++				

0 = satisfaisant; + = bien;  
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

\*) Elargisseurs de voie de 17 mm autorisés sur l'essieu arrière.

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos des jantes / pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

## Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 968									
							Caractérisation		
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Chaussée sèche	Chaussée mouillée	Véhicules
Taille des jantes	7,5Jx17	65	Essieu AV	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	968 mod. '92-'95
17 pouces					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	968 CS mod. '93-'95
	9Jx17	55	Essieu AR	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	
Type 968	Turbo S								
							Caractérisation		
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Chaussée sèche	Chaussée mouillée	Véhicules
Taille des jantes	8Jx18	53	Essieu AV	235/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	+++	968 Turbo S, mod. '93
18 pouces	10Jx18	65	Essieu AR	285/30 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	+++	

0 = satisfaisant; + = bien;  
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos des jantes / pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.



Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 993									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
Taille des jantes 16 pouces	7Jx16	55	Essieu AV	205/55 ZR16	Michelin MXX3	N2	++	++	993 Carrera mod. '94-'98
					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
	9Jx16	70	Essieu AR	245/45 ZR16	Michelin MXX3	N2	++	++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
Taille des jantes 17 pouces	7Jx17	55	Essieu AV	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	993 Carrera mod. '94-'98
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++	964 Carrera RS '95 et '96
					Continental ContiSportContact2	N2	++	+++	993 Carrera S mod. '97 et '98
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	+	
	9Jx17	55	Essieu AR	255/40 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++	
					Continental ContiSportContact2	N2	++	+++	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	+	
Taille des jantes 18 pouces	8Jx18	50/ 52	Essieu AV	225/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	++	993 mod. '94-'98
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	+	964 Carrera RS '95 et '96
					Continental ContiSportContact2	N2	+	++	sauf : Targa, Cabriolet avant '96
	10Jx18	65	Essieu AR	265/35 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	+	
					Continental ContiSportContact2	N2	+	++	
Type 993	Turbo								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
Taille des jantes 18 pouces	8Jx18	52	Essieu AV	225/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	+++	+++	993 Turbo
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	++	993 Carrera S
					Continental ContiSportContact2	N2	+++	+++	993 Carrera 4S
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	+	993 Turbo Look
	10Jx18	40/ 65*)	Essieu AR	285/30 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	+++	+++	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	++	
					Continental ContiSportContact2	N2	+++	+++	
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	+	

0 = satisfaisant; + = bien;  
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

\*) Avec un élargisseur de voie de 25 mm par roue sur l'essieu arrière.

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos des jantes / pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.