

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 911/912		Jusqu'à 1968						Caractérisation		Véhicules
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Chaussée sèche	Chaussée mouillée		
Taille des jantes	6Jx15	36	AV/AR	185/70 R15 89V	Michelin XWX ¹⁾	¹⁾	++	++	911, tous les modèles jusqu'à 1968	
15 pouces					Fulda Y - 2000	NO	+	++		
	6Jx15	36	AV/AR	195/65 R15 91V	Pirelli P6000 ²⁾	N1	++	+	911, mod. '65-'67	
					Goodyear Excellence	NO	+	++	911S, mod. '67 et '68	
					Fulda Carat Progresso	NO	+	++	911 L et T, mod.'68	
					Dunlop SP Sport FastResponse	NO	++	++	912, mod. '66-'68	
Type 911		A partir de 1969						Caractérisation		Véhicules
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Chaussée sèche	Chaussée mouillée		
Taille des jantes	6Jx15	36	Essieu AV	195/65 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	911, à partir du mod. '69	
15 pouces	7Jx15	23,3	Essieu AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+		
Taille des jantes	6Jx16	36	Essieu AV	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	911, à partir du mod. '69	
16 pouces					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++		
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++		
					Michelin SX MXX3	N2	++	++		
					Michelin Pilot Exalto PE2	NO	+	+++		
	7Jx16	23,3	Essieu AR	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++		
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++		
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++		
					Michelin SX MXX3	N2	++	++		
					Michelin Pilot Exalto PE2	NO	+	+++		
	6Jx16	36	Essieu AV	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	911, à partir du mod. '69	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+		
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++		
					Michelin SX MXX3	N2	+	+		
					Michelin Pilot Exalto PE2	NO	+	+++		
	7Jx16	23,3	Essieu AR	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++		
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+		
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++		
					Michelin SX MXX3	N2	+	+		
					Michelin Pilot Exalto PE2	NO	+	+++		
Type 911		Turbo (930)						Caractérisation		Véhicules
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Chaussée sèche	Chaussée mouillée		
Taille des jantes	7Jx16	23,3	Essieu AV	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	911 Turbo (mod. '75-'89)	
16 pouces					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	++	911 Carrera "Turbo Look"	
					Continental ContiSportContact	N1	++	+++	(mod. '85-'86)	
					Michelin SX MXX3	N2	+	+		
	8Jx16	10,6	Essieu AR	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++		
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	++		
					Continental ContiSportContact	N1	++	+++		
					Michelin SX MXX3	N2	+	+		
	7Jx16	23,3	Essieu AV	205/55 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	++	++	911 Turbo (mod. '75-'89)	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	911 Carrera "Turbo Look"	
	9Jx16	15	Essieu AR	245/45 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	++	++	(mod. '85-'86)	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++		

0 = satisfaisant; + = bien;
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾ Il existe seulement une seule variante pour ce pneumatique qui ne possède pas d'indice de spécification. Cependant le pneumatique correspond entièrement aux exigences spécifiques Porsche et il est donc homologué en conséquence. Ce pneumatique est le seul à pouvoir être monté également avec une chambre à air ! Le montage avec une chambre à air est interdit pour tous les autres pneumatiques.

²⁾ Indice de vitesse/ indice de charge 91W

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos de jantes/ pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 914	Jusqu'à 1968								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
Taille des jantes	6Jx15	36	AV/AR	185/70 R15 89V	Michelin XWX ¹⁾	¹⁾	++	++	914, 914/6
15 pouces					Fulda Y - 2000	NO	+	++	
	6Jx15	36	AV/AR	195/65 R15 91V	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	914
					Goodyear Excellence	NO	+	++	914/6, mod. '70-'72
					Fulda Carat Progresso	NO	+	++	
					Dunlop SP Sport FastResponse	NO	++	++	
	6Jx15	36	Essieu AV	195/65 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	914/6, mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	Essieu AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	

0 = satisfaisant; + = bien;
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (NO, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾ Il existe seulement une seule variante pour ce pneumatique qui ne possède pas d'indice de spécification. Cependant le pneumatique correspond entièrement aux exigences spécifiques Porsche et il est donc homologué en conséquence.
Ce pneumatique est le seul à pouvoir être monté également avec une chambre à air !
Le montage avec une chambre à air est interdit pour tous les autres pneumatiques.

²⁾ Indice de vitesse/ indice de charge 91W

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos de jantes/ pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 924									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
Taille des jantes	6Jx15	36	AV/AR	185/70 R15 89V	Michelin XWX ¹⁾	¹⁾	++	++	924, mod. '76-'85
15 pouces					Fulda Y - 2000	NO	+	++	924 S, mod. '86-'88 924 Turbo, mod. '79-'82 924 Carrera GT, mod. '81
	7Jx15	23,3	AV/AR	195/65 R15 91V	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	924, mod. '76-'85
					Goodyear Excellence	NO	+	++	924 S, mod. '86-'88
					Fulda Carat Progresso	NO	+	+++	924 Turbo, mod. '79-'82
					Dunlop SP Sport FastResponse	NO	++	++	924 Carrera GT, mod. '81
	7Jx15	23,3	AV/AR	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	924 Turbo, mod. '79-'82 924 Carrera GT, mod. '81
Taille des jantes	6Jx16	52,3/ 53	AV/AR	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	924 Turbo, mod. '79-'82
16 pouces					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	924 S, mod. '86-'88
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	++	++	
					Michelin Pilot Exalto PE2	NO	+	+++	
	6Jx16	52,3/ 53	Essieu AV	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	924 Turbo, mod. '79-'82
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	924 S, mod. '86-'88
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	++	++	
					Michelin Pilot Exalto PE2	NO	+	+++	
	7Jx16	52,3/ 55	Essieu AR	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	++	++	
					Michelin Pilot Exalto PE2	NO	+	+++	

0 = satisfaisant; + = bien;
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾ Il existe seulement une seule variante pour ce pneumatique qui ne possède pas d'indice de spécification. Cependant le pneumatique correspond entièrement aux exigences spécifiques Porsche et il est donc homologué en conséquence.

²⁾ Indice de vitesse/ indice de charge 91W

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos de jantes/ pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 928									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
Taille des jantes 16 pouces	7Jx16	65	AV/AR	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++	928, mod. '78-'82
					Bridgestone Expedia S-01	N2	0	+	928 S, mod. '80-'86
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	+	
				Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++		
	7Jx16	65	Essieu AV	225/50 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	+++	++	928 GT jusqu'à '92
					Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	928 S4, CS, GT '89
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+++	++	
	8Jx16	52,3	Essieu AR	245/45 ZR16	Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	++	++	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	++	++	
Taille des jantes 17 pouces	7,5 Jx17	65	Essieu AV	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	928 S4, CS, GT '89, GTS
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	++	++	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	++	++	

0 = satisfaisant; + = bien;
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos de jantes/ pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 944									
Taille des jantes	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
16 pouces	7Jx16	23,3	AV/AR	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	944, mod. '82-'86
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	+++	
7Jx16	23,3	Essieu AV	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	944, mod. '82-'86	
				Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+	944 Turbo, mod. '85-'86	
				Continental ContiSportContact	N1	+	+++		
				Michelin SX MXX3	N2	+	+		
				Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++		
				Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++		
				Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+		
				Continental ContiSportContact	N1	+	+++		
				Michelin SX MXX3	N2	+	+		
				Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++		
7Jx16	52,3/ 55	Essieu AV	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	944, mod. '87-'89	
				Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+	944 S, mod. '87-'88	
				Continental ContiSportContact	N1	+	+++	944 S2 mod. '89-'91	
				Michelin SX MXX3	N2	+	+	944 Turbo, mod. '87-'91	
				Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++		
				Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++		
				Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+		
				Continental ContiSportContact	N1	+	+++		
				Michelin SX MXX3	N2	+	+		
				Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++		
7Jx16	65	Essieu AV	225/50 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	+++	++	944 Turbo S	
				Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	944 S2 Châssis R01	
				Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++		
				Continental ContiSportContact	N1	+++	+++		
				Michelin SX MXX3	N2	+++	++		
9Jx16	60	Essieu AR	245/45 ZR16	Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++		
				Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++		
				Continental ContiSportContact	N1	+++	+++		
				Michelin SX MXX3	N2	+++	++		
				Continental ContiSportContact	N1	+++	+++		
17 pouces	7,5 Jx17	65	Essieu AV	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	944, mod. '87-'89
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	944 S mod. '87-'88
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	944 S2 mod. '89-'91
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	944 Turbo, mod. '87-'91

0 = satisfaisant; + = bien;
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos de jantes/ pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 959									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
Taille des jantes	8,5x17 DL	44	VA	235/45 ZR17	Bridgestone RE 71	NO	+	+	959
17 pouces	10,5x17 DL	28,3	HA	255/40 ZR17	Bridgestone RE 71	NO	+	+	

0 = satisfaisant; + = bien;
 ++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos de jantes/ pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 964											
Type 964	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules		
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée			
Taille des jantes 16 pouces	6Jx16	52/ 52,3	Essieu AV	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	964 Carrera 2 mod. '90-'94		
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++	964 Carrera 4 mod. '89-'94		
		Bridgestone Potenza S-02			N3	++	++	964 Carrera RS mod. '92			
		Continental ContiSportContact			N1	+++	+++	964 Speedster mod. '93 et '94			
		Michelin SX MXX3			N2	+	++				
	8Jx16	52/ 52,3	Essieu AR	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++			
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++			
		Bridgestone Potenza S-02			N3	++	++				
		Continental ContiSportContact			N1	+++	+++				
		Michelin SX MXX3			N2	+	++				
7Jx16	55	Essieu AV	205/55 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	+	++	964 Carrera 2 mod. '90-'94			
				Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+	964 Carrera 4 mod. '89-'94			
	Continental ContiSportContact			N1	+++	+++	964 Carrera RS mod. '92				
	9Jx16 *)			52,3	Essieu AR	245/45 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	+	++	964 Speedster mod. '93 et '94
							Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+	
Continental ContiSportContact	N1	+++	+++								
Taille des jantes 17 pouces	7Jx17	55	Essieu AV	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	964 Carrera 2 mod. '90-'94		
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++	964 Carrera 4 mod. '89-'94		
		Continental ContiSportContact2			N2	+++	+++	964 Carrera RS mod. '92			
		Michelin PilotSport PS2			N3	+++	++	964 Speedster mod. '93 et '94			
	8Jx17	52	Essieu AR	255/40 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+			
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++			
		Continental ContiSportContact2			N2	+++	+++				
		Michelin PilotSport PS2			N3	+++	++				
7Jx17	55	Essieu AV	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	++	964 Carrera 2 mod. '90-'94			
				Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+	964 Carrera 4 mod. '89-'94			
	Bridgestone Potenza S-02			N3	++	++	964 Carrera RS mod. '92				
	Continental ContiSportContact2			N2	++	+++	964 Speedster mod. '93 et '94				
	Michelin PilotSport PS2			N3	+++	+++					
9Jx17	55	Essieu AR	255/40 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	++				
				Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+				
	Bridgestone Potenza S-02			N3	++	++					
	Continental ContiSportContact2			N2	++	+++					
	Michelin PilotSport PS2			N3	+++	+++					
Type 964 Turbo											
Type 964	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules		
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée			
Taille des jantes 17 pouces	7Jx17	55	Essieu AV	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	++	964 Turbo mod. '91 et '92		
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+	964 Turbo S mod. '92		
		Bridgestone Potenza S-02			N3	++	++	964 C2 "Turbo Look" '92-'93			
		Continental ContiSportContact2			N2	++	+++	964 C4 "Turbo Look" '93 et '94			
		Michelin PilotSport PS2			N3	+++	+++				
	9Jx17	55	Essieu AR	255/40 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	++			
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+			
		Bridgestone Potenza S-02			N3	++	++				
		Continental ContiSportContact2			N2	++	+++				
		Michelin PilotSport PS2			N3	+++	+++				
8Jx17 9,5Jx17 *)	52 68	Essieu AV Essieu AR	225/45 ZR17 275/35 ZR17	Bridgestone S01	N0	+	+	964 Turbo mod. '91 et '92			
				Bridgestone S01	N0	+	+	964 Turbo S mod. '92			
Taille des jantes 18 pouces	8Jx18	52	Essieu AV	225/40 ZR18	Pirelli P-Zero Zero	N4	++	+++	964 Turbo 3,6 mod. '93 et '94		
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	++	++			
		Continental ContiSportContact2			N2	++	++				
		Michelin PilotSport PS2			N3	++	++				
	10Jx18	65/ 61	Essieu AR	265/35 ZR18	Pirelli P-Zero Zero	N4	++	+++			
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	++	++			
		Continental ContiSportContact2			N2	++	++				
		Michelin PilotSport PS2			N3	++	++				

0 = satisfaisant; + = bien;
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

*) Elargisseurs de voie de 17 mm autorisés sur l'essieu arrière.

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos de jantes/ pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 968									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
Taille des jantes	7,5Jx17	65	Essieu AV	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	968 mod. '92-'95
17 pouces	9Jx17	55	Essieu AR	255/40 ZR17	Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	968 CS mod. '93-'95
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	
Type 968 Turbo S									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
Taille des jantes	8Jx18	53	Essieu AV	235/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	+++	968 Turbo S, mod. '93
18 pouces	10Jx18	65	Essieu AR	285/30 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	+++	

0 = satisfaisant; + = bien;
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos de jantes/ pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.

Marques et types de pneumatiques été préconisés

Type 993									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
Taille des jantes	7Jx16	55	Essieu AV	205/55 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	++	++	993 Carrera mod. '94-'98
16 pouces					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
	9Jx16	70	Essieu AR	245/45 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	++	++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
Taille des jantes	7Jx17	55	Essieu AV	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	993 Carrera mod. '94-'98
17 pouces					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++	964 Carrera RS '95 et '96
					Continental ContiSportContact2	N2	++	+++	993 Carrera S mod. '97 et '98
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	+	
	9Jx17	55	Essieu AR	255/40 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++	
					Continental ContiSportContact2	N2	++	+++	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	+	
Taille des jantes	8Jx18	50/ 52	Essieu AV	225/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	++	993 mod. '94-'98
18 pouces					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	+	964 Carrera RS '95 et '96
					Continental ContiSportContact2	N2	+	++	sauf : Targa, Cabriolet avant '96
	10Jx18	65	Essieu AR	265/35 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	+	
					Continental ContiSportContact2	N2	+	++	

Type 993 Turbo									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Désignation	Spécif.	Caractérisation		Véhicules
							Chaussée sèche	Chaussée mouillée	
Taille des jantes	8Jx18	52	Essieu AV	225/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	+++	+++	993 Turbo
18 pouces					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	++	993 Carrera S
					Continental ContiSportContact2	N2	+++	+++	993 Carrera 4S
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	+	993 Turbo Look
	10Jx18	40/ 65*)	Essieu AR	285/30 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	+++	+++	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	++	
					Continental ContiSportContact2	N2	+++	+++	
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	+	

0 = satisfaisant; + = bien;
++ = très bien; +++ = excellent

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

*) Avec un élargisseur de voie de 25 mm par roue sur l'essieu arrière.

La documentation technique ainsi que les certificats d'homologation, disponibles chez les partenaires Porsche, renferment de plus amples informations à propos de jantes/ pneumatiques autorisés et des élargisseurs de voie éventuellement nécessaires.